

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
02/WPC/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Deska tarasowa kompozytowa WPC, lita powlekana – wszystkie kolory grubość 20 mm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Nawierzchnia tarasów, balkonów i pomostów, zgodnie ze specyfikacjami producenta.
3. Producent:
Domino Polska Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Rzeźnicza 4, 58-200 Dzierżonów
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 13329:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD.
889 Yishan Rd, Xuhui Qu, Shanghai Shi, Chiny
GZMR100404990
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PODSTAWOWE CECHY	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANY STANDARD
Gęstość	1379,3 kg/m ³	EN 13329:2006
Twardość	80 N/mm ²	EN 13329:2006
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Dfl-S1	EN 13329:2006
Zawartość wilgoci po 24h (EN 322)	1,80 %	EN 13329:2006
Współczynnik rozciągania (EN ISO 5079)	0,29 %	EN 13329:2006
Wytrzymałość na wyginanie (EN 310)	35 MPa	EN 13329:2006
Wytrzymałość na uderzenia (EN ISO 180)	8,6 kJ/ m ²	EN 13329:2006
Wytrzymałość na wgniecenia (DIN 52912)	54 MPa	EN 13329:2006

„NPD” (No Performance Declared), nie deklaruję tej właściwości

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (nazwisko i stanowisko):

Dziennik 08.01.2017.....
Miejsce i data wystawienia

KOMPLEMENTARIUSZ
DOMINO POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
DZIEŃ ZAPŁATY
[Signature]
EUGENIUSZ SWISZCZ

.....
podpis

Domino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej Domino Sp.j. Eugeniusz Swiszcz, Zofia Swiszcz)
ul. Rzeźnicza 4 | 58-200 Dzierżonów
tel.: +48 74 832 48 00 | fax: +48 74 831 80 75